



Casa Matriz

Av. Matta 302, Santiago
Fono: +56 2 2489 3900
Email: contacto@rgm.cl

Planta de Producción

Henry Ford 1301, Maipú
Fono: +56 2 2489 3900
Email: contacto@rgm.cl

Rancagua

Río Loco 63, Sitio 33b,
Local de venta público y bodega
Fono: +56 2 2397 0610
Email: rancagua@rgm.cl

Chillán

Av. Longitudinal Sur 01077,
Local de venta público y bodega
Fono: +56 2 2397 0600
Email: chillan@rgm.cl

Temuco

Guido Beck de Ramberga 766
Fono: +56 45 240 1030
Email: temuco@rgm.cl

www.rgm.cl

Alambre Recocido Negro

Alambre de acero de bajo contenido de carbono, cuyas principales características son la suavidad, flexibilidad y ductilidad para su manejo e instalación.

Es un alambre de bajo costo, utilizado principalmente en la industria de la construcción para el amarre de enfierradura, pilares, cadenas y fundaciones por su adecuada elongación. También es utilizado para el amarre de fardos de papel y arreglos florales entre otros.

USOS

Amarre de enfierraduras
Arreglos florales

Armado de fardos
Reparaciones menores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Diámetro del Alambre		Rendimiento m/kg	Resistencia a la Tracción kg/mm ²	Presentación Aprox. kg/rollo
	BWG	mm			
RAR08D01K	Nº 8	4,19	9,2	40	1
RAR14D01K	Nº 14	2,11	36,4	40	1
RAR18D01K	Nº 18	1,24	105,5	40	1
RAR14D05K	Nº 14	2,11	36,4	40	5
RAR18D05K	Nº 18	1,24	105,5	40	5
CAR08025K	Nº 8	4,19	9,2	40	25
CAR14025K	Nº 14	2,11	36,4	40	25
CAR18025K	Nº 18	1,24	105,5	40	25



* Consulte por sus productos dosificados.

